



Neste Super 2T

Синтетическое масло для 2-тактных моторов

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

API TC

CEC TSC-3

ОПИСАНИЕ

Базовое масло в масле Neste Super 2T для 2-тактных двигателей представляет собой смесь синтетического полиальфаолефина и парафинового минерального масла высшего качества. Для повышения эффективности масла добавлены малозольные присадки, разработанные специально для 2-тактных двигателей с целью улучшения смазочной способности, уменьшения износа, образования нагара и появления сажи на поршневых кольцах, а также с целью противодействия коррозии. В масле содержится 18% более жидкого, чем базовое масло растворителя, обеспечивающего образование равномерной топливно-масляной смеси также на морозе. Текучесть основной части масла SAE 50.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая зольность
- Для систем смазки для инъекций и премиксов
- Низкие депозиты
- Эффективная защита от коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Super
Плотность kg/m ³ 15°C	858
Температура вспышки °C (COC)	110
Температура застывания °C	-45
Индекс вязкости	143
Вязкость cSt/ 100 °C	7,5
Сульфатная зола p-%	0,12

Масло Neste Super 2T предназначено для смазки мощных высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит как для смешивания, так и для систем смазки инъекцией. Особенно рекомендуется для мотоциклов, мопедов, мотосаней, мотопил, газонокосилок и др. Компонент синтетического базового масла обеспечивает очень эффективное смазывание, полное сгорание и тенденцию к слабому образованию дыма. Окрашено в сине-зелёный цвет, что позволяет легко определить содержит ли топливно-масляная смесь масло. Должно использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя мотора. Для подвесных моторов, однако, рекомендуется масло Neste Marine 2T, а Neste Super Racing 2T для двигателей повышенной мощности, f.ex. в снегоходах и мотоциклах..
