



## NESTE Super Racing 2T

Полностью синтетическое двухтактное масло

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

API TC++

Husqvarna 266

ISO EGD

JASO FC Piaggio Hexagon

### ОПИСАНИЕ

Neste 2-T Super Racing- полностью синтетическое малодымящееся масло для двухтактных двигателей. Его можно использовать для мотосаней, мотоциклов и т.п..

Масло содежит около 25% растворителя для улучшения смешиваемости. Содержание масла выбирается в соответствии с инструкцией изготовителя двигателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные смазочные способности
- Превосходная выносливость при высоких температурах
- Мало дымящее
- При сгорании образует мало золы

---

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность kg/m <sup>3</sup> 15°C	875
Температура вспышки °C (COC)	84
Температура застывания °C	-48
Индекс вязкости	159
Вязкость cSt/ 40 °C	53.7
Вязкость cSt/ 100 °C	9.37
Сульфатная зола p-%	0.17

---

Neste Super Racing 2T особенно рекомендуется для высокоэффективных двигателей 2T с воздушным и водяным охлаждением, например, мотоциклы, мопеды, мотороллеры и бензопилы. Neste Super Racing 2T также отлично сочетается с алкилированным бензином. Для подвесных моторов рекомендуется масло Neste 2-T Marine.

Не для применения в микроавтомобилях (картинга), где смесь регулируется во время езды.

Пожалуйста, придерживаетесь инструкции изготовителя двигателя. Масло окрашено в интенсивный синий цвет, это дает возможность определить, содержит ли топливо- масляная смесь масло.

---