Neste ATF CVT

Полностью синтетическая современная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок большинства легковых и грузовых автомобилей с вариатором

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BMW / Mini Cooper EZL 799
Daihatsu Ammix CVTF-DC
Dodge/Jeep Mopar CVTF+4
Ford WSS-M2C928-A (CFT 23), Ford WSS-M2C933-A (CFT 30), Ford Mercon C (CFT 30)
GM DEX-CVT; GM CVT
Hyundai/Kia SP-CVT 1
Mazda CVTF 3320
MB 236.20
Mitsubishi DiaQueen CVTF J1
Nissan NS-1, NS-2
Subaru E-CVT
Subaru Lineartronic CV-30, CVTF II
Subaru High Torque CVTF
Suzuki CVTF Fluid Green 1, CVTF 3320
Toyota/Lexus TS, FE
VW/Audi TL 052 180, TL 052 516

ОПИСАНИЕ

Neste ATF CVT обеспечивает максимальную смазку и защиту для использования в большинстве вариаторов в широком диапазоне температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для использования в широком диапазоне температур
- Отличная защита от износа
- Обладает превосходными антифрикционными свойствами

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	**CVT**
Плотность kg/m^3 15^{o}C	855
Температура вспышки ^{o}C (COC)	192
Температура застывания ^{o}C	-45
Индекс вязкости	180
Вязкость сСт/ 40 °C	34,5
Вязкость сСт/ 100 °C	7,2
Вязкость по Брукфильду сП/ -40 °C	9000

Трансмиссионная жидкость Neste ATF CVT подходит для коробок передач легковых автомобилей, микроавтобусов и других транспортных средств многих европейских, азиатских и североамериканских производителей автомобилей, требования которых данный продукт выполняет. Трансмиссионная жидкость Neste ATF CVT особенно рекомендуется для автомобилей спецификации которых указываются в данном документе.