



Neste MP Grease

Универсальная смазка для транспортных средств

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP2K-30

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2

ОПИСАНИЕ

Neste MP Grease – универсальная смазка на основе лития для общей смазки транспортных средств, а также для смазки колесных подшипников. Ее масляная часть – высококачественное минеральное масло, а ее структура обладает хорошей стойкостью к механическим нагрузкам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная смазка
- Хорошие противоизносные свойства и свойства EP
- Хорошая стойкость к ржавлению
- Хорошо прилипает к металлическим поверхностям

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность kg/m ³ 20°C	900
Температура каплепадения	>180
Пенетрация	265-295
Класс NLGI	2
4-шаровой тест, сварочная нагрузка N	2600
Диапазон рабочих температур °C	-30... +120
Максимум. временная температура °C	130
Вязкость базового масла cSt /40 °C	110
Вязкость базового масла cSt /110 °C	11
Водонепроницаемость 90 °C DIN 51807: 1	1
SKF Emcor ISO 11007 dist. Вода	0-0

Neste MP Grease рекомендуется использовать круглый год в шасси транспортных средств, подшипниках колес, универсальных шарнирах ведущих осей, распределителях зажигания и водяных насосах. Обеспечивает длительный срок использования при малом расходе смазки.