

Neste Pro+ W LL-III 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-30

ACEA C3

BMW Longlife-04

Одобрение Mercedes-Benz 229.51

VW 504.00, VW 507.00

ОПИСАНИЕ

Масло Neste Pro+ W LL-III 5W-30 специально разработано для систем LongLife Service легковых автомобилей бензиновых и дизельных двигателей VW, Audi, Skoda и Seat имеющих требования продленных промежутков замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличный холодный запуск
- Превосходная экономия топлива
- Долгий диапазон замены масла
- Низкая эмиссия

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	5W-30
Плотность kg/m ³ 15°C	853
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	170
Вязкость cSt/ 40 °C	69
Вязкость cSt/ 100 °C	11,8
Вязкость cP/ -30 °C	5800

Масло особенно подходит для автомобилей, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей. Работа фильтра требует использования так называемого Low/Mid SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Требование для масла для дизельных двигателей - VW 507.00. Требование для масла для

бензиновых двигателей VW 504.00.

Масло Neste Pro+ W LL-III 5W-30 с долгим интервалом замены, предназначено для большинства автомобилей с системой 503.00/506.00 LongLife концерна VW.

Для моделей 98 года и ранее с дизельным двигателем с насос-форсункой, подходит моторное масло Neste Premium+ 5W-40 (VW 505.01) для интервала замены 15000 км.

Увеличенные интервалы замены масла могут быть применены, как указано изготовителем автомобиля.

При использовании масла для продленных диапазонов замены в качестве долива следует также использовать масло Neste Pro+ W LL-III 5W-30.
